

Dans le cadre de notre démarche qualité, voici un tableau général des préconisations d'entretien de votre machine à vendanger ALMA. Chaque pièce citée propose un lien direct vers la [boutique de produits d'origine certifiés ALMA](#).

Nous sommes disponibles pour toute demande de renseignements ou pour vous conseiller : [Voir toutes nos coordonnées](#).

Périodicité	Avant chaque campagne	Toutes les 2 campagnes	Toutes les 500 heures	Après chaque campagne	Régulièrement selon machine (revue technique)
Préconisations	Changer : 1. Le filtre pression tracteur , 2. Le filtre réservoir d'huile , 3. Les guides chaînes .	En raison des conditions climatiques de plus en plus chaudes, changer : 1. La totalité des secoueurs . 2. La totalité des bras de commande .	Vidange : 1. Changer l' huile hydraulique	Prendre soin de remettre en état votre machine à vendanger avant hivernage	Entretien : Consulter la revue technique, mais ne pas oublier : 1. De resserrer les roues, 2. De retendre les chaînes, 3. De graisser les chaînes de convoyeur, 4. De vérifier l'état des écailles , des roulements des pignons de chaînes à godets
Remarques		 Ne jamais insérer un secoueur ou un bras de commande NEUF au milieu des usagés car il deviendra fou, mou ou cassera ! Les changer tous, en garder quelques-uns de côté pour les insérer au milieu d'autres usagés en cas de nécessité.	 Ne pas utiliser d'huile multifonction.		 Pour les machines équipées du graissage centralisé, il est impératif d'utiliser de la graisse grade 2